

DB Finish tmel na sádrokartony 14kg

» Tmely, stěrkové hmoty a lepidla



Popis

Výrobek Je předmixovaný produkt v konzistenci pasty, s vysokou přídržností k podkladu a vysokou plasticitou vysychající na vzduchu, s nízkým obsahem hrubých částic, vysokou odolností proti vzniku trhlin, sloužící pro finální tmelení a spárování sádrokartonových desek, stěn a stropů. Označení dle EN 13963 - 2A - Dokončovací tmel. Vlastnosti Bez rozpouštědel s brousitelnou tvrdostí; Vysoká přilnavost na beton včetně pórobetonových tvárnic jako YTONG, HEBEL, omítky, cihelné zdivo, sádrokartony apod. Velmi lehce se nanáší, brousitelný, přetíratelný akrylátovými a latexovými nátěry; Vysoká odolnost proti vzniku trhlin; Použití - Pouze pro interiéry k vyrovnání nerovností na stěnách; - K opravám starých a popraskaných omítek a hladkého betonu; - K úpravě hrubě srovnaných stěn stěrkovými lepidly, jádrovými omítkami či vyhlazení povrchu po odstranění starých tapet; - Tmelení spár sádrokartonových desek na základní vrstvu, jako zakončení povrchu) - Velkoplošné vyrovnávání nerovností v omítce a sádrokartonových konstrukcích; - Vyrovnání podkladů z pórobetonových tvárnic, jako YTONG, HEBEL hrubě srovnaných stěrkovými lepidly, jádrovými omítkami apod. - V méně náročných objektech může nahrazovat pro svoji bělost základní malířský nátěr.

Kód produktu

022-128

Jedná se o prémiový produkt s nízkým obsahem hrubých částic pro vytváření finálních vrstev při tmelení sádrokartonových desek. Tmel je ve formě pasty, po vyschnutí se lehce brousí. Zaregistrujte se a získáte slevu ve výši 6% na Vaše nákupy v našem e-shopu! Sleva Vám bude odečtena v seznamu položek objednávky před jejím odesláním!

Dostupnost na prodejně v Berouně::

10,00 ks