

DB Gasket sealant 280 ml RL cihlově červená

» Tmely, stěrkové hmoty a lepidla



Popis

Pro těsnění v automobilovém průmyslu a ve strojírenství. Pro extrémně namáhané spoje, např. těsnění chemických reaktorů, těsnění diferenciálů, převodních skříní, olejových van, napařovacích žehliček, ohřívacích systémů, průmyslových pecí, těsnění motorů, horkovzdušných rozvodů, kotlových přírub, přírub vysokoteplotních rozvodů vody, dvířek a límců. Silikonový těsnicí tmel acetátového typu s tepelnou odolností od -60 °C do +300 °C.

Charakteristika

krátkodobá a dlouhodobá tepelná odolnost -60 °C do +300 °C

vysoká přilnavost na nesavé materiály

trvale pružný a odolný vysokým provozním teplotám

odolný vlhku a vodě

odolný ropným produktům - olej, nafta, benzín

Použití

tmelení/těsnění přírub vysokoteplotní rozvodů vody

těsnění olejových van motorů, převodovek apod.

těsnění kotlových přírub, dvířek, límců, průmyslových pecí apod.

těsnění vysokoteplotního potrubí

Kód produktu 2020005350

EAN 8595100100313

Pro těsnění v automobilovém průmyslu a ve strojírenství. Pro extrémně namáhané spoje, např. těsnění chemických reaktorů, těsnění diferenciálů, převodních skříní, olejových van, napařovacích žehliček, ohřívacích systémů, průmyslových pecí, těsnění motorů, horkovzdušných rozvodů, kotlových přírub, přírub vysokoteplotních rozvodů vody, dvířek a límců. Silikonový těsnicí tmel acetátového typu s tepelnou odolností od -60 °C do +300 °C.. Zaregistrujte se a získíte slevu ve výši 6% na Vaše nákupy v našem e-shopu! Sleva Vám bude odečtena v seznamu položek objednávky před jejím odesláním!

Dostupnost na prodejně v Berouně::

10,00 ks