

DB Kamnářský tmel 310 ml RL černý

» Tmely, stěrkové hmoty a lepidla



Kód produktu	8711595026048
EAN	8711595026048

Pro tmelení prasklin a spár šamotových výplní kamen a krbů, kamen, pecí, komínových přírub, kouřovodů, spár otevřených ohnišť, komínových systémů. Úplná doba vytvrzení cca 24 hodin v závislosti na teplotě a tloušťce spáry. Po vytvrzení tvrdý. Jednosložkový těsnicí spárovací tmel na bázi křemičitanu sodného. Zaregistrujte se a získáte slevu ve výši 6% na Vaše nákupy v našem e-shopu! Sleva Vám bude odečtena v seznamu položek objednávky před jejím odesláním!

Dostupnost na prodejně v Berouně::

9,00 ks

DB Kamnářský tmel 310 ml RL černý

» Tmely, stěrkové hmoty a lepidla

Popis

Produkt

Jednosložkový tmel, vytvrzující vulkanizací vzdušné vlhkosti. Vytváří trvale pevný spoj, odolný vysokým teplotám.

Vlastnosti

- Okamžitě použitelný, snadno aplikovatelný
- Tepelná odolnost 1200°C
- Vysoká přilnavost na savé i nesavé materiály a jejich vzájemné kombinace

Použití

Tmelení spár krbů, kamen, kotlů a pecí. Tmelení komínových systémů Schiedel, Prespor atd. Tmelení a opravy prasklin, trhlin a úlomků šamotových výplní.

Technické informace MS UNIFIX

Materiál Křemičitan sodný

Konzistence Tixotropní pasta

Hustota g/ml 2

Tepelná odolnost °C +1200 po vytvrzení

Tepelná odolnost °C -15 při přepravě

Aplikační teploty °C +15 / +40

Doba vytvrzování hod 24 - 96 Při 23°C / 55% rel. vlhkosti

Sušina % 80

Přibližná spotřeba vzorec

šířka[mm] hloubka [mm]

obsah[ml] délka spáry[m]

□

=

Přibližná spotřeba m 12,9 Pro spáru 4x6mm

Skladovatelnost měsíce 12 kartuš

9 sud Při teplotě +5 / +25°C

Minimální šířka spáry mm 3