

DB Ochr. samolep.fólie na okna a dveře LDPE 0,5x75m 35 mikr.

» Natěračské a pracovní pomůcky



Kód produktu

B980FOL.

EAN

8595100135742

Speciální jednostranná LDPE ochranná fólie určená k ručnímu zakrytí ploch náchylných na znečištění nebo poškození. Neobsahuje rozpouštědla ani chlór. Výborně přilne k materiálům z polypropylenu (PP) a polyethylenu (PE), průsvitným a čirým materiálům na bázi plastů – polykarbonát (PC) Lexan, Plexy. I přes výbornou přilnavost je snadno odstranitelná z chráněného povrchu.

Dostupnost na prodejně v Berouně::

na objednávku

DB Ochr. samolep.fólie na okna a dveře LDPE 0,5x75m 35 mikr.

» Natěračské a pracovní pomůcky

Popis

Výrobek Speciální jednostranná LDPE ochranná fólie určená k ručnímu zakrytí ploch náchylných na znečištění nebo poškození. Vlastnosti Okamžitě použitelná, spolehlivá; Neobsahuje rozpouštědla, chlór; Vysoká přilnavost k materiálům z polypropylenu (PP) a polyethylenu (PE); Přes výbornou přilnavost snadno odstranitelná z chráněného povrchu; Odolná proti stárnutí; Použití - Skleněné výplně oken - Průsvitné nebo číré materiály na bázi plastů polykarbonát (PC) Lexan, Plexy, která jsou náchylná na poškrábání při dopravě a montáži. Balení Šířka 500 mm, délka návinu 75 bm Barva Modrá Technické údaje Nosič lepidla LDPE fólie Druh lepidla Akrylátové disperzní, bez rozpouštědla Tloušťka nosiče mm 0,048 ± 10% Hustota g/mm³ 0,92 ± 5% Aplikací teplota °C + 15 do +40 podklad i vzduch Tažnost > 120% Příčná deformace > 160% Přilnavost N/cm 0,5 až 0,8 k nerezové oceli Doba expozice týdnů 8 - 12 v závislosti na klimatických podmínkách Skladovatelnost Měsíce 6 (při teplotách od +10°C do +30°C v suchých skladech Podmínky skladování V originálních obalech v suchých skladovacích prostorách, chráněny před prachem, žářem, vlhkostí, UV zářením, chemickými výpary. Podklad Musí být hladký, čistý, suchý, bez prachu, mastnot a oleje, nepoužívat na extrémně tvarované plochy. Vhodné podklady • PVC a jiné plasty PP, PE, PC, Plexy, Lexan • Lakované kovy • Lakované dřevo • Sklo • Glazovaná keramika. Aplikace Přiložte fólii k podkladu, odřízněte potřebnou délku a vytlačte bubliny od středu plochy do stran. Fólii doporučujeme odstraňovat při teplotách nad +5°C a v úhlu 90°. Upozornění Fólie by neměla být použita na laminované, zvětralé PVC nebo kovové povrchy. Zbytky lepidla nebo efekty, jako je stínování se mohou vyskytnout během odmaskování. Pro odstranění nežádoucích efektů jako zbytky lepidla doporučujeme použít Izopropilalkohol (který lze zakoupit v drogeriích nebo v prodejnách barvy laky). Aktualizace Aktualizováno dne: 2.07.2015 Vyhотовeno dne: 09.03.2010 Výrobek je v záruční době konformní se specifikací. Uvedené informace a poskytnuté údaje spočívají na našich vlastních zkušenostech, výzkumu a objektivním testování a předpokládáme, že jsou spolehlivé a přesné. Přesto firma nemůže znát nejrozsáhlejší použití, kde a za jakých podmínek bude výrobek aplikován, ani použité metody aplikace, proto neposkytuje za žádných okolností záruku nad rámec uvedených informací, co se týče vhodnosti výrobků pro určitá použití ani na postupy použití. Výše uvedené údaje jsou všeobecné povahy. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami. Pro další informace prosím kontaktujte zákaznické centrum Den Braven +420 800 888 546 nebo pište na technik@denbraven.cz.