

DB Protipožární akrylový tmel 280ml bílý

» Tmely, stěrkové hmoty a lepidla



Kód produktu

2020008302

Rychleschnoucí. Snadno broušitelný. Přetíratelný po 20 minutách od aplikace. Vhodný pro interiérové práce, tmelení prasklin zdiva a veškeré spáry např. rámy oken, dveří, okenní parapety, sádrokartonové konstrukce. Lokální opravy vnitřních omítek porézních tvárnic, poškozených desek sádrokartonů. Vyplnění a vyrovnání trhlin, otvorů, spár v betonu, zdivu, omítek a sádry.. Zaregistrujte se a získáte slevu ve výši 6% na Vaše nákupy v našem e-shopu! Sleva Vám bude odečtena v seznamu položek objednávky před jejím odesláním!

Dostupnost na prodejně v Berouně::

na objednávku

DB Protipožární akrylový tmel 280ml bílý

» Tmely, stěrkové hmoty a lepidla

Popis

Výrobek Jednosložkový plnicí, nesrážlivý, velmi lehký tmel na bázi disperze s dobrou přilnavostí k porézním materiálům, po vyzrání odolný mrazu, na kovy nepůsobí korozivně. Vytvrzuje odpařením vody. Přetíratelný již od 20 minut po aplikaci.

Vlastnosti □ Bez obsahu rozpouštědel

□ Přetíratelný již po 20 minutách

□ Velmi lehký, okamžitě použitelný, rychleschnoucí

□ Po vytvrzení lehce a snadno brousitelný

□ Vysoká přilnavost na sádrokarton, omítky, dřevo, beton, cihelné zdivo, apod.

□ Velmi lehce se nanáší, brousitelný, přetíratelný akrylátovými a latexovými nátěry

Použití - Pro interiérové práce - stěrkování spár v sádrokartonových konstrukcích

- Lokální opravy trhlin, otvorů a spár v betonu, zdivu, omítkách a sádrokartonu

- Opravy trhlin a prasklin v omítce, zdivu, sádrokartónu, dřevu a betonu

- Tmelení spár, opravy hran a poškozených rohů s požadavkem na brousitelnost