

DB Stavbařský butyl.tmel-šedý 600ml salám

» Tmely, stěrkové hmoty a lepidla



Popis

Produkt Jednosložkový těsnící spárovací tmel, na bázi polybutylenových pryskyřic. Vytváří plastický spoj.

Vlastnosti • Bez rozpouštědel • Vytváří hladký, napnutý povrch • Lehce aplikovatelný • Přilnavost k PVC • Po vytvrzení přetíratelný akrylátovými a disperzními barvami • Vysoká přilnavost na různé stavební materiály včetně nesavých a jejich vzájemné kombinace
Použití - Pro exteriéry, jako sklenářský tmel při zasklívání skleníků - Tmelení obvodových spár v betonu mezi zdívem a betonem - Tmelení stavebních spár, podtmelování sendvičových panelů a trapézových plechů - Tmelové spáry s malým dilatačním pohybem, které jsou vystaveny malému mechanickému působení

Kód produktu

022-59

Pro tmelení a vyplňování spár v kameni, betonu, dřevu a cihelném zdivu. Spárování a dotmelování klempířských lemů okolo komínů, atik apod. Ke tmelení spár s malým dilatačním pohybem, které jsou vystaveny malému mechanickému namáhání.. Zaregistrujte se a získajte slevu ve výši 6% na Vaše nákupy v našem e-shopu! Sleva Vám bude odečtena v seznamu položek objednávky před jejím odesláním!

Dostupnost na prodejně v Berouně::

4,00 ks