

DB Střešní bit.tmel AQUA STOP (1)

» Tmely, stěrkové hmoty a lepidla



Popis

Produkt Je hotová plastická bitumenová hmota ve formě pasty, modifikovaná syntetickým kaučukem, obsahuje vyztužující vlákna a chemické přísady umožňující použití na mokřím podkladu a dokonce za deště a pod hladinou vody. Výrobek je výjimečně elastoplastický a zvládá nivelovat značné pohyby v podkladu. Obsahuje rozpouštědlo bezpečné pro polystyren. Vlastnosti • Asfalto-kaučuková hmota vyztužená vlákny • Na vlhký i mokřý podklad • Odolná vůči povětrnostním vlivům a slabým kyselinám, zásadám a agresivním látkám obsažených v zemině • Velmi snadná aplikace • Lze aplikovat i za deště • Vytěsňuje vodu a přilne k podkladu i pod vodou • Trvale plastická i při velkých tepelných rozdílech • Pro použití v kontaktu s polystyrenem (teplota nesmí přesáhnout 25 °C) Použití - Oprava poškozených míst a vyplňování úbytků střešních krytin (zlomů, prasklin, mezer, bublin, průsaků u mírně vlhkých a suchých podkladů apod.) - Provádění místního utěsnění hydroizolace - Elastoplastické bezešvé nátěry podzemních částí staveb (vodní jímky s betonovou přítlačnou deskou - těsnění vanového typu) - Podpora systémového těsnění všech průchodů přes stavební konstrukce

Kód produktu

022-118

EAN

8595100140555

Je již hotová plastická bitumenová hmota ve formě pasty, vysoce modifikovaná syntetickým kaučukem, obsahuje vyztužující vlákna a chemické přísady umožňující použití na mokřím podkladu. Druhy podkladů: beton, zdivo, omítky, lepenka a materiály na bitumenové bázi, např. šindele. Spotřeba 1 kg/m² v 1 vrstvě při tloušťce 1,0 mm.. Zaregistrujte se a získáte slevu ve výši 6% na Vaše nákupy v našem e-shopu! Sleva Vám bude odečtena v seznamu položek objednávky před jejím odesláním!

Dostupnost na prodejně v Berouně::

2,00 ks