

DB Tekutá guma ve spreji 400ml

» Tmely, stěrkové hmoty a lepidla



Kód produktu

2020007888

Guma ve spreji přináší vysoce kvalitní a flexibilní způsob, jak utěsnit netěsnosti a praskliny vzniklé na většině stavebních povrchů. Vytváří odolný a pružný ochranný film, který spolehlivě brání pronikání vlhkosti, izoluje povrch od vody a chrání před vznikem rzi a koroze.

Dostupnost na prodejně v Berouně::

4,00 ks

DB Tekutá guma ve spreji 400ml

» Tmely, stěrkové hmoty a lepidla

Popis

Guma ve spreji přináší vysoce kvalitní a flexibilní způsob, jak utěsnit netěsnosti a praskliny vzniklé na většině stavebních povrchů. Vytváří odolný a pružný ochranný film, který spolehlivě brání pronikání vlhkosti, izoluje povrch od vody a chrání před vznikem rzi a koroze. Použití i na svislé plochy.

Charakteristika:

Vytváří flexibilní film

Zabraňuje pronikání vlhkosti, rzi a korozi

Vhodné na svislé i vodorovné plochy

Snadná a rychlá aplikace

Počátek tuhnutí po 20 až 30 minutách (povrchová slupka)

Úplné vytvrzení po 72 hodinách v závislosti na vrstvě

Průměrná spotřeba 0,6-0,8 m² na plechovku

Přetíralená barvami na vodní bázi

Použití:

Těsnění netěsností a prasklin

Těsnění komínů, trubek, střech, parapetů, oken, okapů, apod.

Betonové, živičné a asfaltové povrchy

PVC, keramické a dřevěné povrchy

Kovové povrchy včetně pozinkovaných hliníkových povrchů

Aplikace:

Podklad je třeba co nejlépe očistit od mastnot, prachu a volných částic

Před aplikací plechovku řádně protřepejte po dobu minimálně 1 minuty

Pro použití se doporučují dělat 2 vrstvy s nanášením 8 až 20 cm od povrchu

První vrstva by měla být tenčí, po přibližně 15 až 30 minutách naneste druhou, silnější vrstvu