

Eternal bílá RAL9003 lesk (10kg) bílý

» Vodouředitelné základní a vrchní barvy



Popis

Oblast použití ETERNAL lesk akrylátový je určen k vnitřním i venkovním lesklým nátěrům dřeva, dřevovláknových a dřevotřískových desek, nepochozího betonu a kovových podkladů opatřených základním antikoročním nátěrem. Je zvláště vhodný pro nátěry okenních a dveřních rámců a těles ústředního topení. Zpracování ETERNAL lesk akrylátový se nanáší ve dvou vrstvách na suchý, dokonale očištěný a odmaštěný povrch, použijte ETERNAL odmašťovač. Teplota podkladu a okolí musí být v rozmezí 8–25 °C. Podle způsobu aplikace je možné nátěrovou hmotu ředit vodou v množství do 5 hm. % pro natírání štětcem, válečkem a bezvzduchovým stříkáním a do 10 hm. % při vzduchovém stříkání. Spotřeba 0,28–0,33 kg/m²
Balení 0,7 kg; 5 kg; 10 kg

Kód produktu

023-93

barva pro vrchní lesklé nátěry dřeva a kovových konstrukcí s výbornou odolností na povětrnosti. Zaregistrujte se a získíte slevu ve výši 6% na Vaše nákupy v našem e-shopu! Sleva Vám bude odečtena v seznamu položek objednávky před jejím odesláním!

Dostupnost na prodejně v Berouně::

1,00 ks