

# Eternal Forte Penetral (10kg)

» Penetrace



## Popis

FORTE penetral se používá pro penetraci betonu, omítek, vláknocementových a sádkartonových desek, pro zpevnění savých podkladů a zlepšení přilnavosti následných vrstev tmelů, lepidel příp. nátěrových hmot. Vyznačuje se velkým průnikem do savých materiálů. Zpracování FORTE penetral se nanáší na suchý, čistý, odmaštěný a všech zbytků starých nátěrů zbavený podklad při teplotě okolí i podkladu v rozmezí 5–30°C. Aplikace dalších nátěrových hmot je možná až po úplném zaschnutí penetrace tj. po 4–6 hodinách. Spotřeba 0,15–0,20 kg/m<sup>2</sup> Balení 1 kg; 5 kg; 10 kg

Kód produktu

023-112

penetrační prostředek s hloubkovou účinností pro zpevnění savých podkladů a zvýšení přilnavosti následně aplikovaných disperzních nátěrových hmot a sěrkových izolací. Zaregistrujte se a získejte slevu ve výši 6% na Vaše nákupy v našem e-shopu! Sleva Vám bude odečtena v seznamu položek objednávky před jejím odesláním!

Dostupnost na prodejně v Berouně::

3,00 ks