

Eternal IN stop (1kg)

» Interiérové barvy



Popis

ETERNAL IN stop se používá k základním nátěrům, kterými lze zabránit průniku nikotinových skvrn v silně zakouřených místnostech do nové malby. Dále se dají tímto nátěrem izolovat skvrny po starých válečkových malbách, skvrny po zatékání, rzi, mastnotě, sazí, skvrny vystupující ze dřeva, dřevotřískových desek a sádkartonů při nátěrech disperzními barvami apod. Vše co byste měli vědět o speciálních nátěrech Zpracování ETERNAL IN stop se nanáší na suchý, odmaštěný, čistý a soudržný povrch v 1-2 vrstvách. Mezi jednotlivými nátěry je nutná technologická přestávka 6 hod. ETERNAL IN stop se musí před použitím zředit 5-10 hm.% vody a dobře promíchat. Nejdříve po 4 hodinách, kdy je nátěr zaschlý, je možné jej přetřít vnitřní malířskou barvou ETERNAL IN, ETERNAL IN plus, nátěrovou hmotou ETERNAL mat akrylátový, příp. jinými disperzními nátěrovými hmotami nebo klasickými vnitřními nátěry. Spotřeba 0,20-0,30 kg/m² (1-2 vrstvy podle savosti podkladu) Balení 1 kg; 5 kg

Kód produktu	023-107
EAN	8590892113275

izolační interiérová nátěrová hmota zabraňující průniku skvrn z podkladu. Zaregistrujte se a získáte slevu ve výši 6% na Vaše nákupy v našem e-shopu! Sleva Vám bude odečtena v seznamu položek objednávky před jejím odesláním!

Dostupnost na prodejně v Berouně:: 10,00 ks