

# Eternal In Thermo (4kg)

» Interiérové barvy



## Popis

ETERNAL IN Thermo je určen k povrchové úpravě stěn interiérů z jádrových, minerálních a akrylátových omítek a betonových panelů pro zvýšení povrchové teploty, např. na stěnách, které vlivem kondenzace vlhkosti vlhnou a tvoří se plísně, při kontaktu z ploch sálá nepříjemný chlad či k odstranění tepelných mostů. ETERNAL IN Thermo se nanáší malířskou štětkou, širokým štětcem nebo válečkem nejméně ve dvou vrstvách na suchý, odmaštěný, čistý a soudržný povrch tak, aby spotřeba byla nejméně 0,30 kg/m<sup>2</sup>. Silně savé podklady je nutné penetrovat přípravkem ETERNAL univerzální penetrace nebo FORTE penetral. Mezi jednotlivými vrstvami nátěru je nutná technologická přestávka 4-8 hod. podle teploty a vzdušné vlhkosti. Teplota podkladu a prostředí musí být při nanášení v rozmezí 5-30 °C. Zaschlý nátěr je možné přetírat disperzními malířskými barvami ETERNAL IN, ETERNAL IN plus, protiplísňovou malířskou barvou ETERNAL IN steril nebo antibakteriální malířskou barvou ETERNAL IN silver, aniž přitom dojde ke zhoršení tepelně izolačních vlastností.

Kód produktu

023-130

termoizolační malířská barva, zabraňuje prostupu chladu ze stěn, vzniku plísní, eliminuje projevy tepelných mostů. Zaregistrujte se a získajte slevu ve výši 6% na Vaše nákupy v našem e-shopu! Sleva Vám bude odečtena v seznamu položek objednávky před jejím odesláním!

Dostupnost na prodejně v Berouně::

6,00 ks