

# Eternal mořidlo na beton 4,5 antracit

» Vodouředitelné základní a vrchní barvy



Kód produktu

2020003964

vodou ředitelná nátěrová hmota k oživení, zbarvení a sjednocení vzhledu betonových ploch. Zaregistrujte se a získáte slevu ve výši 6% na Vaše nákupy v našem e-shopu! Sleva Vám bude odečtena v seznamu položek objednávky před jejím odesláním!

Dostupnost na prodejně v Berouně::

2,00 ks

# Eternal mořidlo na beton 4,5 antracit

» Vodouředitelné základní a vrchní barvy

## Popis

blast použití ETERNAL mořidlo na beton je určen k venkovní i vnitřní povrchové úpravě betonových ploch, betonových dlaždic, betonové zámkové dlažby apod. v garážích a na venkovních parkovacích plochách. Je vhodný k povrchové úpravě betonových podlah. Lze jej použít také na pískovec a některé další druhy stavebního kamene. ETERNAL mořidlo na beton není vhodný pro nátěry trvale umístěné pod vodou. Není vhodný na hlazené betonové podklady bez předchozího zdrsnění.

ETERNAL mořidlo na beton v pořadu POLOPATĚ Vše co byste měli vědět o speciálních nátěrech na beton

Zpracování ETERNAL mořidlo na beton

doporučujeme 1.vrstvu naředit 10-30% vody,

2.vrstva se neředí. Před zpracováním je nutné jej

pořádně promíchat. Nanáší se širokým štětcem,

nanášecím válečkem nebo bezvzduchovým

stříkáním ve 2-3 vrstvách s přestávkou mezi nátěry

min. 4 hodiny podle povětrnostních podmínek.

Upravený povrch je pochozí zhruba za 4 hodiny od

provedení posledního nátěru, lehce zatížitelný je po

24 hodinách a zcela vytvrzený po 7 dnech.

Nátěrovou hmotu lze aplikovat při teplotách 10 °C

až 30 °C, venkovní aplikace se nesmějí provádět za

intenzivního přímého slunečního svitu. Pracovní

náradí je nutné ihned po použití umýt vodou.

Spotřeba 0,10-0,15 kg/m<sup>2</sup> (1 vrstva) Balení 1,8 kg a

4,5 kg plechové obaly