

Eternal mořidlo na beton 4,5 šedá

» Video návody



Kód produktu

2020003963

vodou ředitelná nátěrová hmota k oživení, zbarvení a sjednocení vzhledu betonových ploch. Zaregistrujte se a získáte slevu ve výši 6% na Vaše nákupy v našem e-shopu! Sleva Vám bude odečtena v seznamu položek objednávky před jejím odesláním!

Dostupnost na prodejně v Berouně::

3,00 ks

Eternal mořidlo na beton 4,5 šedá

» Video návody

Popis

blast použití ETERNAL mořidlo na beton je určen k venkovní i vnitřní povrchové úpravě betonových ploch, betonových dlaždic, betonové zámkové dlažby apod. v garážích a na venkovních parkovacích plochách. Je vhodný k povrchové úpravě betonových podlah. Lze jej použít také na pískovec a některé další druhy stavebního kamene. ETERNAL mořidlo na beton není vhodný pro nátěry trvale umístěné pod vodou. Není vhodný na hlazené betonové podklady bez předchozího zdrsnění. ETERNAL mořidlo na beton v pořadu POLOPATĚ Vše co byste měli vědět o speciálních nátěrech na beton Zpracování ETERNAL mořidlo na beton doporučujeme 1.vrstvu naředit 10-30% vody, 2.vrstva se neředí. Před zpracováním je nutné jej pořádně promíchat. Nanáší se širokým štětcem, nanášecím válečkem nebo bezvzduchovým stříkáním ve 2-3 vrstvách s přestávkou mezi nátěry min. 4 hodiny podle povětrnostních podmínek. Upravený povrch je pochozí zhruba za 4 hodiny od provedení posledního nátěru, lehce zatížitelný je po 24 hodinách a zcela vytvrzený po 7 dnech. Nátěrovou hmotu lze aplikovat při teplotách 10 °C až 30 °C, venkovní aplikace se nesmějí provádět za intenzivního přímého slunečního svitu. Pracovní nářadí je nutné ihned po použití umýt vodou. Spotřeba 0,10-0,15 kg/m² (1 vrstva) Balení 1,8 kg a 4,5 kg plechové obaly