

H-CHEMOPREN extrém 140 (120ml)

» Tmely, stěrkové hmoty a lepidla



Popis

Na lepení izolačních materiálů v prostorách vystavených vyšším teplotám (např. v blízkosti topení). Není vhodné na lepení polystyrenu, teflonu, měkčeného PVC, PE a PP. Nepoužívejte na spoje, které přicházejí do přímého styku s potravinami a pitnou vodou. Porézní nebo příliš savé materiály (hobra, dřevo) je vhodné před lepením nejméně jednou přetřít lepidlem Chemoprén Extrém zředěným Chemoprén Ředidlem v poměru 2:1. Balení: Tuba 50 ml Tuba 120 ml Plechovka 800 ml Plechovka 5 l
Oblasti použití: Kůže Dřevo Guma Textil Kov Překližka Karton

Kód produktu 059-4

EAN 5997272383090

Na kontaktní lepení s velmi vysokou pevností. Zvláště na lepení kůže, dřeva, gumy, textilií, kovů, překližky, kartonu a různých materiálů z tvrdých umělých hmot.
Zaregistrujte se a získáte slevu ve výši 6% na Vaše nákupy v našem e-shopu! Sleva Vám bude odečtena v seznamu položek objednávky před jejím odesláním!

Dostupnost na prodejně v Berouně:: 10,00 ks