

HET Aquadecol Odmašťovač 3l

» Ředidla, odmašťovače a odstraňovače



Kód produktu	2020005573
EAN	8595614523424

koncentrát vodou ředitelného odmašťovacího
oplachového přípravku

. Zaregistrujte se a získíte slevu ve výši 6% na Vaše nákupy
v našem e-shopu! Sleva Vám bude odečtena v seznamu
položek objednávky před jejím odesláním!

Dostupnost na prodejně v Berouně:: 7,00 ks

HET Aquadecol Odmašťovač 3I

» Ředidla, odmašťovače a odstraňovače

Popis

Použití: koncentrát alkalického vodou ředitelného přípravku s povrchově

aktivními látkami určený k odstraňování silného znečištění (oleje, tuky, prach apod.) z různých typů povrchů (ocel, litina, beton, sklo, příp. pozink).

Typickým použitím je mytí strojů, zařízení a vozidel (motorů, převodovek, podvozků), průmyslových podlah (dílny, výrobní provozy), strojírenských konstrukcí, grilů, kamen, řetězů jízdních kol atd.

Velmi vhodný je i pro přípravu povrchů před nanášením nátěrových hmot včetně vodou

ředitelných, kde dokonalé odmaštění povrchu je nutné pro dobrou

přidržitost k podkladu.

Ředění: vodou v poměru 1 : 5 u velmi znečištěných povrchů, 1 : 10

u středního znečištění a 1 : 20 při mírném znečištění.

Nanášení: ručně štětcem či kartáčem, máčením, postřikem.

Aplikační teplota: aplikační teplota přípravku, podkladu a okolního prostředí musí být v rozmezí +12 až +45 °C. Čím vyšší je teplota přípravku, tím vyšší je jeho účinnost.

Příprava přípravku před použitím: před aplikací je potřeba koncentrát naředit vodou a promíchat.