

HET Aquadecol SG (0.75lit)

» Vodouředitelné základní a vrchní barvy



Kód produktu

004-12663

EAN

8595614500104

vrchní univerzální vodou ředitelná akrylátová pololesklá barva. Zaregistrujte se a získáte slevu ve výši 6% na Vaše nákupy v našem e-shopu! Sleva Vám bude odečtena v seznamu položek objednávky před jejím odesláním! Tento výrobek je možné natónovat v systému HET MULTIMIX v široké škále odstínů! Tento výrobek je možné natónovat v systému HET MULTIMIX v široké škále odstínů!

Dostupnost na prodejně v Berouně::

8,00 ks
na cestě 6,00 ks

HET Aquadecol SG (0.75lit)

» Vodouředitelné základní a vrchní barvy

Popis

Použití: pro vrchní interiérové i exteriérové nátěry dřeva, dřevovláknitých a dřevotřískových desek a kovových podkladů opatřených základním antikoročním nátěrem, případně k dekorativním nátěrům minerálních podkladů, papíru apod.

Barva je vhodná k nátěrům poliček, skříní, židlí a dveří v interiéru, hraček pro děti starší 3 let, těles ústředního topení, k nátěrům dřevěných plotů, obložení kůlen a chat atd. V mírných podmínkách venkovní expozice je barva rovněž vhodná k nátěrům truhlářských výrobků, zahradního nábytku apod. Nátěr vytváří pololesklý povrch, který vykazuje velmi dobrou povětrnostní odolnost.

Zaschlý nátěr krátkodobě odolá teplotě okolo 70 °C.

Barva splňuje požadavky pro nátěry povrchů, které mohou přicházet do nepřímého a přímého nahodilého styku s potravinami a splňuje požadavky EN 71-3:2013 (Bezpečnost hraček – Část 3: Migrace určitých prvků).

Bez následné úpravy lakem není vhodná pro použití na více mechanicky namáhané nábytkové a jiné plochy.

Barva není určena pro přímý styk s potravinami a pitnou vodou. Není určena pro nátěry vnitřků zásobníků na vodu, bazénů apod.

Vydatnost: 8 - 11 m² z 1 litru barvy (6 - 9 m² /kg) v jedné vrstvě (40 µm zaschlého filmu, beze ztrát) podle savosti a struktury podkladu, aplikační techniky a dalších faktorů.