

HET FASADIN FORTE 5kg

» Fasádní barvy



Kód produktu

2020004614

Fasádní akrylátová barva s hrubým zrnem.

Odolná strukturní fasádní barva. Ideální pro sjednocení vzhledu různých podkladů.. Zaregistrujte se a získajte slevu ve výši 6% na Vaše nákupy v našem e-shopu! Sleva Vám bude odečtena v seznamu položek objednávky před jejím odesláním! Tento výrobek je možné natónovat v systému HET MULTIMIX v široké škále odstínů!

Dostupnost na prodejně v Berouně::

3,00 ks

HET FASADIN FORTE 5kg

» Fasádní barvy

Popis

Použití: k venkovním nátěrům vápenných, vápenocementových a břízkolitových omítek, omítek s akrylátovým pojivem, zdiva, k dekoračním nátěrům svislých betonových konstrukcí apod. Nátěr vytváří hrubozrnný, matný, středně paropropustný, plně omyvatelný povrch, odolný vůči povětrnosti, kyselým dešťům a průmyslovým exhalacím. Barva je vhodná pro nátěry nových i starých minerálních omítek, pro obnovovací nátěry akrylátových fasádních barev, pro sjednocující nebo obnovovací nátěry kontaktních zateplovacích systémů s povrchovou úpravou z akrylátové tenkovrstvé omítky. Nátěr pomáhá sjednotit vzhled podkladů s různou zrnitostí. Nátěrový film nesmí být ve stálém kontaktu s vodou a vztlínající vlhkostí.

Odstíny: bílý, tónování je možno provádět tónovacími barvami HETCOLOR (pouze odstíny vhodnými do exteriéru, max. do poměru

1 : 25). Barvu lze tónovat i pomocí tónovacích strojů kolorovacími systémy HET do pastelových příp. středních odstínů.

Ředidlo: voda (pitná)

Doporučené ředění: 0 - 0,1 l vody/1 kg barvy (0 - 0,17 l vody/1 l barvy)

Nanášení: speciálním moltoprenovým strukturním válečkem.

Vydatnost: cca 2,5 m² z 1 kg barvy v jedné vrstvě.

Vydatnost se může lišit v závislosti na savosti a struktuře podkladu, aplikační technice, tloušťce nanesené vrstvy a dalších faktorech. Přesnou vydatnost pro konkrétní podklad je nutné stanovit na zkušební ploše.