

HET-O AKRYL základ na dřevo 0100 bílý (0,7kg)

» HET výrobky na objednávku - barvy a laky na dřevo a kov



Kód produktu

2020007021

Základní akrylátová barva pro ochranné nátěry dřevěných podkladů.

Kvalitní základní nátěr pod vodou ředitelné akrylátové barvy. Prodlouží životnost dřevěných povrchů.

Dostupnost na prodejně v Berouně::

na objednávku

HET-O AKRYL základ na dřevo 0100 bílý (0,7kg)

» HET výrobky na objednávku - barvy a laky na dřevo a kov

Popis

Použití: pro základní interiérové i exteriérové nátěry dřeva,

dřevovláknitých a dřevotřískových desek, plotů, podhledů, truhlářských

výrobků apod. Barva je vhodná jako základní nátěr pod akrylátové vodou

ředitelné nátěrové hmoty, k základním nátěrům poliček, skříní, židlí a dveří

v interiéru atp. V mírných a středních podmínkách venkovní expozice je

barva např. vhodná k nátěrům nekrytých dřevěných obložení,

překrývajícího se dřevěného obložení, zahradních kůlen, dřevěných

větraných ochran před deštěm apod. Nátěr vytváří matný až saténově

matný povrch krátkodobě odolávající teplotě okolo 70 °C. Splňuje

požadavky pro používání v interiérech staveb a současně pro nátěry

povrchů, které mohou přicházet do nepřímého a přímého nahodilého

styku s potravinami. Barva není určena pro přímý styk s potravinami

a pitnou vodou. Není určena pro nátěry vnitřků zásobníků na vodu,

bazénů apod.

Odstín: 0100 - bílý

Ředidlo: voda (pitná)

Nanášení: štětcem (pro vodou ředitelné barvy), válečkem (lakovacím

polyesterovým válečkem s hustým potahem, s nízkou výškou plyše

cca 4mm), stříkáním včetně AIRLESS, AIRMIX a HVLP. Při aplikaci stříkáním

je vhodné předem provést zkoušky na konkrétním zařízení.

Vydatnost: 6 - 8 m²

z 1 kg barvy v jedné vrstvě podle savosti a struktury podkladu, aplikační techniky, tloušťky nanesené vrstvy a dalších faktorů.