

HET-O Aquadecol EPOXY CLEAR SG (0,55kg)

» HET výrobky na objednávku - barvy a laky na dřevo a kov



Kód produktu

2020007017

Vodou ředitelný transparentní dvousložkový pololesklý epoxidový lak na podlahy a stěny.

Velmi odolný lak pro dlouhodobou ochranu extrémně zatěžených podlah a stěn především v interiéru.

Dostupnost na prodejně v Berouně::

na objednávku

HET-O Aquadecol EPOXY CLEAR SG (0,55kg)

» HET výrobky na objednávku - barvy a laky na dřevo a kov

Popis

K nátěrům svislých a vodorovných betonových konstrukcí, k nátěrům betonových podlah, k dekoračním a ochranným nátěrům zdiva, vápenných a vápenocementových omítek, k vrchním ochranným nátěrům dostatečně soudržných epoxidových nebo výše pojených akrylátových barev či tenkovrstvých (např. mozaikových) omítkovin, případně po odzkoušení k nátěrům dalších materiálů jako je dřevo, dřevovláknité materiály, základovaný kov apod. Oproti disperzním akrylátovým nátěrům má násobně vyšší odolnost proti opotřebení.

Lak je určený především pro použití ve vnitřním prostředí. Nátěr vytváří pololesklý plně omyvatelný mechanicky odolný povrch rezistentní vůči běžným chemikáliím vyskytujících se např. v garážích, skladech či řemeslnických dílnách jako jsou ropné produkty, detergenty apod. (vyjma roztoků kyselin, např. kyseliny sírové, fosforečné, solné, octové).

Je také vhodný do nemocničních a potravinářských prostor, škol a prádelen, kde díky svým vlastnostem umožňuje udržovat prostory bez mikrobů. Je vyhovující pro použití na plochy přicházející do nepřímého styku s potravinami a současně vyhovující pro použití na plochy přicházející do přímého styku se suchými potravinami při teplotě do 40 °C.

Nanášení: štětcem, válečkem, stříkáním Airless. Pro dosažení stejnorodého vzhledu nátěru není vhodné kombinovat více nanášecích technik.

Vydatnost: 7 - 8 m²

z 1 kg natužené směsi v jedné vrstvě (při DFT 50 μm)