

HET-O Ditmel S 15+3kg

» HET výrobky na objednávku - ostatní



Kód produktu

004-16495

Stěrkový tmel pro plošné nanášení v interiérech.

Dostupnost na prodejně v Berouně::

na objednávku

HET-O Ditmel S 15+3kg

» HET výrobky na objednávku - ostatní

Popis

Použití: interiérový dokončovací vyrovnávací tmel pro plošné ruční i strojové nanášení na stavební materiály především minerální stěny.

Používá se k vyrovnávání malých nerovností stěn (omítek, zdiva, panelů, sádkokartonu apod.) nebo k drobným vysprávkám. Tmel je připraven k okamžitému použití, má tixotropní charakter, je paropropustný, velmi dobře brousitelný a lze jím dosáhnout velmi hladkých ploch. Výrobek splňuje požadavky pro povrchy, které mohou přicházet do nepřímého styku s potravinami. Nedoporučuje se ke spárování a do míst s velkým mechanickým nebo tepelným namáháním. Není vhodný jako podklad pod minerální nebo polymerní omítkoviny. Tmelená místa nesmí být v kontaktu s vodou a vztlínající vlhkostí.

Odstín: bílý.

Ředidlo: připraven k okamžitému použití, neředí se. K omytí nářadí se používá voda.

Nanášení: nerezovým hladítkem, špachtlí nebo příslušnou strojní technikou (správnost výběru konkrétního typu zařízení je vhodné konzultovat s dodavatelem aplikačního zařízení a s výrobcem tmelu).

Broušení: brusnou mřížkou, smirkovým plátnem nebo strojově.

Vydatnost: cca 0,3 až 1 m² z 1 kg tmelu v jedné vrstvě.

Vydatnost se může lišit v závislosti na tloušťce nanesené vrstvy, struktuře podkladu, aplikační technice a dalších faktorech. Přesnou vydatnost pro konkrétní podklad je nutné stanovit na zkušební ploše.