

HET-O Ditmel S 15+3kg

» HET výrobky na objednávku - ostatní



Kód produktu

004-16495

Stěrkový tmel pro plošné nanášení v interiérech.

Dostupnost na hlavním skladě - prodejna
Beroun:

na objednávku

HET-O Ditmel S 15+3kg

» HET výrobky na objednávku - ostatní

Popis

Použití: interiérový dokončovací vyrovnávací tmel pro plošné ruční i strojové nanášení na stavební materiály především minerální stěny.
Používá se k vyrovnávání malých nerovností stěn (omítek, zdiva, panelů, sádrokartonu apod.) nebo k drobným vysprávkám. Tmel je připraven k okamžitému použití, má tixotropní charakter, je paropropustný, velmi dobře brouositelný a lze jím dosáhnout velmi hladkých ploch. Výrobek splňuje požadavky pro povrchy, které mohou přicházet do nepřímého styku s potravinami. Nedoporučuje se ke spárování a do míst s velkým mechanickým nebo tepelným namáháním. Není vhodný jako podklad pod minerální nebo polymerní omítkoviny. Tmelená místa nesmí být v kontaktu s vodou a vzlínající vlhkostí.

Odstín: bílý.
Ředidlo: připraven k okamžitému použití, neředí se. K omytí nářadí se používá voda.

Nanášení: nerezovým hladítkem, špachtlí nebo příslušnou strojnou technikou (správnost výběru konkrétního typu zařízení je vhodné konzultovat s dodavatelem aplikáčního zařízení a s výrobcem tmelu).

Broušení: brusnou mřížkou, smirkovým plátnem nebo strojově.

Vydatnost: cca 0,3 až 1 m² z 1 kg tmelu v jedné vrstvě. Vydatnost se může lišit v závislosti na tloušťce nanesené vrstvy, struktuře podkladu, aplikáční technice a dalších faktorech. Přesnou vydatnost pro konkrétní podklad je nutné stanovit na zkušební ploše.