

HET-O HETLINE IZOL (1kg)

» HET výrobky na objednávku - interiérové barvy



Kód produktu

004-238

Speciální izolační disperzní barva proti skvrnám.

Dokonalá izolace, dokonalý výsledek. Řeší starosti se skvrnami různého původu na stěnách i střepech

Dostupnost na prodejně v Berouně::

na objednávku

HET-O HETLINE IZOL (1kg)

» HET výrobky na objednávku - interiérové barvy

Popis

Použití: základní nátěr pro interiéry a exteriéry určený k izolaci skvrn,

které při přetření běžným nátěrem vystupují na povrch (např. skvrny

od kouře, sazí, vody, nikotinu, taninů, anilinových barev, kávy, červeného

vína, kečupu apod.). Nanáší se na minerální omítky, beton, sádkarton,

soudržné disperzní malířské nátěry apod. Po dokonalém zaschnutí lze

aplikovat vrchní krycí vrstvu disperzní barvy, např.

KLASIK. Barvu HETLINE

IZOL je možné použít v systému s izolačním nátěrem I-GRUND. Výrobek

splňuje požadavky na nátěry povrchů, které mohou přicházet do

nepřímého styku s potravinami. Zaschlý nátěr

krátkodobě odolá teplotě

okolo 70 °C. Natřený povrch nesmí být ve stálém kontaktu s vodou

a nesmí být vystaven kondenzující vlhkosti. Při dlouhodobém působení

povětrnostní vlhkosti v exteriéru může dojít ke zhoršení izolačních

vlastností nátěru.

Odstíny: nestandardní bílý, barva se nesmí tónovat.

Ředidlo: výrobek se neředí, k očištění použitého nářadí lze použít vodu.

Nanášení: doporučená aplikace malířskými válečky (perlon, polyakryl,

polyamid), případně štětkou, malé plochy štětcem.

Vydatnost: 6 - 10 m²

z 1 kg barvy v jedné vrstvě podle savosti a struktury podkladu, aplikační techniky, tloušťky nanesené vrstvy a dalších faktorů.

Podklad: suchý, soudržný, bez nečistot, plísní a řas, nezasolený, nemastný,

zbavený bednicích olejů, chemicky stálý, vyžralý (pH ≤8,5; kontrolu lze

provést pH testerem). Vrstvy starých nátěrů se špatnou přidržeností

či soudržností je nutné odstranit