

HET-O Hetline LF (40kg)

» HET výrobky na objednávku - interiérové barvy



Kód produktu

2020006970

Interiérová univerzální disperzní barva.

Univerzální barva s vysokou bělostí a perfektní zpracovatelností. Tónovatelná do široké škály odstínů. Tento výrobek je možné natónovat v systému HET MULTIMIX v široké škále odstínů!

Dostupnost na hlavním skladě - prodejna Beroun:

na objednávku

HET-O Hetline LF (40kg)

» HET výrobky na objednávku - interirérové barvy

Popis

Použití: k vnitřním nátěrům stěn a stropů, vápenných, vápenocementových, sádrovápenných a sádrových

omítek, sádrokartonových, sádrovláknitých a dřevovláknitých desek, omítek s akrylátovým pojivem,

sanačních omítek (splňuje požadavek směrnice WTA č.

2-9-20/D limitující

použití krycích vrstev na sanačních omítkách z hlediska propustnosti pro

vodní páry), betonových panelů a monolitů, papírových tapet k tomu

určených, tapet ze skelných vláken apod. Vhodný k aplikaci na podklady

s kombinací např. minerálních omítek a sádrokartonu. Výrobek splňuje požadavky pro nátěry povrchů, které mohou přicházet do nepřímého

styku s potravinami. Nátěr vytváří matný, vysoce

paropropustný povrch,

který je odolný vůči standardní vlhkosti v místnostech a odolný vůči otěru

suchou látkou. Natřený povrch nesmí být ve stálém kontaktu s vodou

a nesmí být vystaven kondenzující vlhkosti. Zaslhlý nátěr krátkodobě

odolá teplotě okolo 70 °C. Barva je vhodná pro výmalbu obývacích

a komerčních prostor, dětských pokojů, jídelen, chodeb, kanceláří, prodejních prostor apod.

Odstíny: bílý, tónování je možno provádět tónovacími barvami

HETCOLOR nebo tónovacím přípravkem KOLORKA FORTE (max.

do poměru 1 : 5 dílům barvy). Báze se tónují

kolorovacími systémy HET dle

mnoha vzorkovnic. Kombinace odstínů lze vyzkoušet v COLOR

SIMULÁTORU na www.het.cz. U tmavých sytých odstínů tónovaných

především do báze C mohou při větší mechanické

zátěži nátěrového filmu

vzniknout pohledové vady v podobě oděru (stopy po

mechanickém

působení tvrdými předměty, nehty apod.). Pro tyto

aplikace a pro aplikace

s nároky na omyvatelnost je vhodné zvolit výrobek

BRILLANT 100 či

HETLINE SUPER WASH nebo dodatečné přelakování

výrobkem

HETLINE OL nebo výrobkem AQUADECOL OCHRANNÝ LAK.

Ředitlo: voda (pitná)

Doporučené ředění:

napouštěcí nátěr 0,20 - 0,30 l vody/1 kg barvy (0,30 - 0,50 l vody/1 l)

krycí nátěry 0 - 0,10 l vody/1 kg barvy (0 - 0,15 l

vody/1 l)

Při nadměrném naředění barvy se snižuje kryvost a

může dojít ke zhoršení

parametrů barvy.

Nanášení: doporučená aplikace malířskými válečky

(perlon, polyakryl,

polyamid) příp. štěrkou, malé plochy štětcem,

velkoplošná aplikace

stříkaním AIRLESS, HVLP. Při aplikaci stříkaním je

vhodné předem provést

zkoušky na konkrétním zařízení.

Vydatnost: 6 - 10 m²

z 1 kg barvy v jedné vrstvě podle savosti a struktury

podkladu, aplikaci techniky, tloušťky nanesené vrstvy

a dalších faktoriů.