

# HET-O Hetmal Standard (25kg)

» HET výrobky na objednávku - interiérové barvy



Kód produktu

2020006994

Klasický tekutý malířský nátěr.

Klasická malířská nedisperzní barva. V kategorii interiérových barev „standard“ vyniká svou bělostí.

Dostupnost na prodejně v Berouně::

na objednávku

# HET-O Hetmal Standard (25kg)

» HET výrobky na objednávku - interirérové barvy

## Popis

Použití: k vnitřním nátěrům stěn a stropů (vápenných,

vápenocementových omítek, zdiva, betonových panelů  
apod.). Výrobek splňuje

požadavky pro nátěry povrchů, které mohou přicházet  
do nepřímého

styku s potravinami. Nátěr vytváří vysoce kryvý, matný,  
paropropustný

povrch, který je odolný vůči standardní vlhkosti v  
místnostech. Natřený

povrch nesmí být ve stálém kontaktu s vodou a nesmí  
být vystaven

kondenzující vlhkosti. Zaschlý nátěr krátkodobě odolá  
teplotě okolo 70 °C.

Barva je vhodná pro výmalbu obytných, užitkových a  
průmyslových  
prostor s nižšími nároky.

Odstíny: nestandardní bílý, tónování je možno provádět  
tónovacími

barvami HETCOLOR (v libovolném poměru) nebo  
tónovacím přípravkem

KOLORKA FORTE (max. do poměru 1 : 10 dílům barvy).

Ředitlo: voda (pitná)

Doporučené ředění:

napouštěcí nátěr 0,30 - 0,50 l vody/1 kg barvy (0,50 -  
0,80 l vody/1 l)

krycí nátěry 0,10 - 0,30 l vody/1 kg barvy (0,15 - 0,50 l  
vody/1 l)

Při nadměrném naředění barvy se snižuje kryvost a  
může dojít ke zhoršení  
parametrů barvy.

Nanášení: doporučená aplikace štěrkou, malé plochy  
štětcem, případně

lze aplikovat malířskými válečky (perlon, polyakryl,  
polyamid), velkoplošná

aplikace - stříkáním AIRLESS. Při aplikaci stříkáním je  
vhodné předem

provést zkoušky na konkrétním zařízení.

Vydatnost: 6 - 10 m<sup>2</sup>

z 1 kg barvy v jedné vrstvě podle savosti a struktury  
podkladu, aplikační techniky, tloušťky nanesené vrstvy a  
dalších faktorů.