HET-O Hetmal Standard (25kg)

Kód produktu	2020006994

Klasický tekutý malířský nátěrs bělostí 91% MgO. Klasická malířská nedisperzní barva. V kategorii interiérových barev „standard“ vyniká svou bělostí.

Dostupnost na prodejně v Berouně::	na objednávku

Popis

Použití: k vnitřním nátěrům stěn a stropů (vápenných, vápenocementových omítek, zdiva, betonových panelů apod.). Výrobek splňuje
požadavky pro nátěry povrchů, které mohou přicházet do nepřímého styku s potravinami. Nátěr vytváří vysoce kryvý, matný, ropropustný povrch, který je odolný vůči standardní vlhkosti v místnostech. Natřený povrch nesmí být ve stálém kontaktu s vodou a nesmí být vystaven kondenzující vlhkosti. Zaschlý nátěr krátkodobě odolá teplotě okolo 70 °C. Barva je vhodná pro výmalbu obytných, užitkových a průmyslových prostor s nižšími nároky.
Odstíny: nestandardní bílý, tónování je možno provádět tónovacími barvami HETCOLOR (v libovolném poměru) nebo tónovacím přípravkem KOLORKA FORTE (max. do poměru 1 : 10 dílům barvy).
Ředidlo: voda (pitná).
Doporučené ředění: Napouštěcí nátěr 0,30 - 0,50 l vody/1 kg barvy (0,50 - 0,80 l vody/1 l), krycí nátěry 0,10 - 0,30 l vody/1 kg barvy (0,15 - 0,50 l vody/1 l). Při nadměrném naředění barvy se snižuje kryvost a může dojít ke zhoršení parametrů barvy.
Nanášení: doporučená aplikace štětkou, malé plochy štětcem, případně lze aplikovat malířskými válečky (perlon, polyakryl, polyamid), velkoplošná aplikace – stříkáním AIRLESS. Při aplikaci stříkáním je vhodné předem provést zkoušky na konkrétním zařízení.
Vydatnost: 6 - 10 m2 z 1 kg barvy v jedné vrstvě podle savosti a strukturypodkladu, aplikační techniky, tloušťky nanesené vrstvy a dalších faktorů.