

# HET-O MO 1 jemnozrnná mozaiková omítkovina(25kg)

» HET výrobky na objednávku - fasádní barvy



Kód produktu

2020007024

emnozrnná dekorativní mozaiková omítkovina s hrubostí zrna 1 – 1,8 mm.

Odolná mozaiková omítka s neomezeným výběrem barevných směsí, 96 základních variant, další odstíny na přání. Tento výrobek je možné natónovat v systému HET MULTIMIX v široké škále odstínů!

Dostupnost na prodejně v Berouně:

na objednávku

# HET-O MO 1 jemnozrnná mozaiková omítkovina(25kg)

» HET výrobky na objednávku - fasádní barvy

## Popis

Použití: dekorativní mozaiková omítkovina do venkovních i vnitřních prostor určená pro povrchovou úpravu svislých minerálních ploch, zejména venkovních soklů, stěn a k tvorbě dekorativních ploch v interiéru.

Omítku lze v interiéru aplikovat také na sádkartonové, dřevovláknité

desky apod. Omítkovina je dodávána v pastovitém stavu, připravená

pro přímé použití. Omítkovina se snadno zpracovává, má výbornou adhezi

a vytváří rovnoměrně strukturovaný mechanicky odolný povrch. Omítka je

plně omyvatelná, velmi dobře čistitelná a odolná standardním

povětrnostním vlivům. Omítkovina není vhodná na sanační omítky

a na objekty s nadměrnou či stálou vlhkostí, tj. se vzlínající vlhkostí

ve zdivu, s dlouhodobou expozicí sněhem, na nesvislé proti vodě nekryté

venkovní plochy apod.

Odstíny: barevné směsi dle výrobkové vzorkovnice

Ředění: omítkovina je připravena k okamžitému použití.

V případě

potřeby je možné mírné ředění omítkoviny pitnou vodou (do cca 0,4 max.

0,5 l na 25kg balení v závislosti na počasí, savosti podkladu, barevné

kombinaci plniv a požadované konzistenci). Pozor, při nadměrném ředění

může dojít ke stékání hmoty z hladítka nebo z podkladu, proto je vhodné

ředicí poměr nejprve odzkoušet za konkrétních podmínek.

Nanášení: nerezovým hladítkem.

Spotřeba: 3 - 4 kg hmoty na 1 m<sup>2</sup> plochy podle kvality podkladu

(nasákavosti, rovinnosti, apod.)