

# HET-O Soldecol synt. lazura (0,75) SL 20 buk

» HET výrobky na objednávku - barvy a laky na dřevo a kov



Kód produktu

2020006694

syntetická olejová tenkovrstvá lazura na dřevo

Dostupnost na hlavním skladě - prodejna Beroun:

na objednávku

# HET-O Soldecol synt. lazura (0,75) SL 20 buk

» HET výrobky na objednávku - barvy a laky na dřevo a kov

## Popis

Použití: rozpouštědlová olejová tenkovrstvá lazura s  
přídavkem vosku

a s UV-ochranou pro dekorativní a ochranné  
venkovní či vnitřní nátěry  
dřeva. Lazura je vhodná k novým a obnovovacím  
nátěrům dřevěných  
stavebních dílů nebo konstrukcí např. v interiéru k  
nátěrům krovů,  
podhledů, palubek, dveří, židlí, stolů, truhel apod., v  
exteriéru např.

k nátěrům plotů, pergol, obložení kůlen, chat,  
chalup, protihlukových  
dřevěných bariér, dřevěných skeletů atd. Nátěr  
vytváří hedvábně matný  
vodoodpudivý povrch, který vykazuje velmi dobrou  
odolnost

povětrnostním vlivům a UV záření. Barevně stálé  
pigmenty spolu

s přírodními oleji a voskem přirozeně zvýrazňují  
strukturu a kresbu dřeva.

Díky své konzistenci se lazura velmi snadno nanáší,  
má nižší odstřík při

zachování výborného rozlivu a penetrace do dřeva.

Nátěry olejovou

lazurou nepraskají a neloupou se, snadno se  
obnovují a umožňují

„dýchání“ dřeva. Lazura není určena na nátěry  
dřeva, které je v přímém

kontaktu s půdou nebo povrchovou vodou. Lazura  
není vhodná pro

použití na více mechanicky namáhané nábytkové a  
jiné plochy, není

určena pro přímý styk s potravinami a pitnou vodou.

Vydatnost: cca 10 - 14 m<sup>2</sup>

/l v 1 vrstvě, vydatnost je závislá na podkladu  
(druhu a kvalitě dřeva, předúpravy, předchozích  
nátěr, ...) a podmínkách  
aplikace (aplikační technice, množství nanesené  
lazury, teplotě atd.

Ředidlo: neředí se. K omytí nářadí se používá  
technický benzín nebo  
ředidlo S 6006 či S 6001.