

HET-O Soldecol synt. lazura (5l) SL 10 bílý

» HET výrobky na objednávku - barvy a laky na dřevo a kov



Kód produktu

2020006689

syntetická olejová tenkovrstvá lazura na dřevo

Dostupnost na hlavním skladě - prodejna Beroun:

na objednávku

HET-O Soldecol synt. lazura (5l) SL 10 bílý

» HET výrobky na objednávku - barvy a laky na dřevo a kov

Popis

Použití: rozpouštědlová olejová tenkovrstvá lazura s
přídavkem vosku

a s UV-ochranou pro dekorativní a ochranné
venkovní či vnitřní nátěry
dřeva. Lazura je vhodná k novým a obnovovacím
nátěrům dřevěných
stavebních dílů nebo konstrukcí např. v interiéru k
nátěrům krovů,
podhledů, palubek, dveří, židlí, stolů, truhel apod., v
exteriéru např.

k nátěrům plotů, pergol, obložení kůlen, chat,
chalup, protihlukových
dřevěných bariér, dřevěných skeletů atd. Nátěr
vytváří hedvábně matný
vodoodpudivý povrch, který vykazuje velmi dobrou
odolnost

povětrnostním vlivům a UV záření. Barevně stálé
pigmenty spolu

s přírodními oleji a voskem přirozeně zvýrazňují
strukturu a kresbu dřeva.

Díky své konzistenci se lazura velmi snadno nanáší,
má nižší odstřík při

zachování výborného rozlivu a penetrace do dřeva.

Nátěry olejovou

lazurou nepraskají a neloupou se, snadno se
obnovují a umožňují

„dýchání“ dřeva. Lazura není určena na nátěry
dřeva, které je v přímém

kontaktu s půdou nebo povrchovou vodou. Lazura
není vhodná pro

použití na více mechanicky namáhané nábytkové a
jiné plochy, není

určena pro přímý styk s potravinami a pitnou vodou.

Vydatnost: cca 10 - 14 m²

/l v 1 vrstvě, vydatnost je závislá na podkladu
(druhu a kvalitě dřeva, předúpravy, předchozích
nátěr, ...) a podmínkách
aplikace (aplikační technice, množství nanesené
lazury, teplotě atd.

Ředidlo: neředí se. K omytí nářadí se používá
technický benzín nebo
ředidlo S 6006 či S 6001.