

HET-O Soldecol UV LAK Lesk 2,5l

» HET výrobky na objednávku - barvy a laky na dřevo a kov



Kód produktu	2020003569
EAN	8595614518987

Vrchní alkyd-uretanový lesklý transparentní lak na dřevo.

Dostupnost na prodejně v Berouně:: na objednávku

HET-O Soldecol UV LAK Lesk 2,5l

» HET výrobky na objednávku - barvy a laky na dřevo a kov

Popis

Pro transparentní nátěry dřeva v exteriéru nebo v interiéru. Vhodný i pro prostory s vyšší vzdušnou vlhkostí (zahrady, prádelny, koupelny, kuchyně, okolí bazénů apod.). Použití: lesklý jednosložkový alkyd-uretanový lak určený pro transparentní nátěry dřeva v exteriéru nebo v interiéru. Vhodný i pro prostory s vyšší vzdušnou vlhkostí (zahrada, prádelny, koupelny, kuchyně, okolí bazénů apod.). Lak vyniká výbornou odolností vůči povětrnosti a UV záření. Lak je odolný střídavému ponoru ve sladké i slané vodě.

Odstíny: standardně bezbarvý, transparentní, příp. jiný odstín uveden na víčku.

Ředidlo: běžně se neředí. Dojde-li k odtěkání rozpouštědel v průběhu skladování či nanášení nebo pokud to vyžadují aplikační podmínky (např. dochází k rychlému zasychání povrchu, k nedostatečnému rozlivu apod.), lze lak doředit 5 - 25 % ředidla Soldecol S 6006 (nátěr štětcem, válečkem) nebo Soldecol S 6001 (aplikace stříkáním).

Při použití laku jako penetrace lze lak naředit 20 až 40 % ředidla. Pozor, množství ředidla ovlivňuje lesk nátěrového filmu. Pro nátěr vrstvy jedné plochy používejte vždy stejně naředěný lak.

Nanášení: štětcem, válečkem. Při průmyslovém zpracování ve schválených provozech lze nanášet stříkáním.

Vydatnost: 13 - 15 m² z 1 litru v jedné vrstvě (30 - 40 μm DFT, beze ztrát).