

HET-O UP-GRUND (20kg)

» HET výrobky na objednávku - interiérové barvy



Popis

Použití: jako základní nátěr před aplikací disperzních akrylátových, vinylacetátových a silikonových barev, tmelů, tenkovrstvých akrylátových a silikonových omítkovin (např. AHO, ARO, SHO, SRO, MO1). Používá se k penetrování sádkartonových a sádrovláknitých desek, stěrkových vrstev zateplovacích systémů (HET-M, HET-P), sádrových stěrek, minerálních omítek, zdiva, panelů, sololitu a jiných podkladů. Výrobek podklad zpevní, sníží a sjednotí jeho různou nasákavost, výrazně zvýší přídržnost a krycí schopnost vrchních vrstev a celkově usnadní aplikaci následných vrstev. Nátěr je připraven k použití do vnitřních i venkovních prostor. Nátěr může být použit na plochy přicházející do nepřímého styku s potravinami. Odstíny: základní bílý nebo tónování pomocí tónovacích strojů tónovacími systémy HET. Ředidlo: voda (pitná). Vydatnost: Typ podkladu Vydatnost [m² / 1 kg]* stěrkový tmel, základní vrstva ETICS apod. 4,5 - 7,0 SDK deska, sádrová omítka, sádrová stěrka 4,5 - 8,0 štuk 2,5 - 6,5 *) V jedné vrstvě podle savosti a struktury podkladu, aplikační techniky, tloušťky nanesené vrstvy a dalších faktorů.

Kód produktu

2020001344

univerzální pigmentovaný penetrační nátěr Tento výrobek je možné natónovat v systému HET MULTIMIX v široké škále odstínů!

Dostupnost na hlavním skladě - prodejna Beroun:

na objednávku