

HET Primer Sensitive (5) silikát

» Penetrace



Kód produktu

2020005248

Silikátový základní nátěr na minerální podklady
a ředidlo silikátové nátěrové hmoty. Zaregistrujte se a získáte slevu ve výši 6% na Vaše nákupy v našem e-shopu! Sleva Vám bude odečtena v seznamu položek objednávky před jejím odesláním!

Dostupnost na prodejně v Berouně::

3,00 ks

HET Primer Sensitive (5) silikát

» Penetrace

Popis

Použití: silikátová vodou ředitelná pigmentovaná základní barva s penetrační funkcí určená pod silikátové barvy určené do interiéru.

Vhodným podkladem jsou vápenné a vápenocementové omítky, sanační omítky (splňuje požadavek směrnice WTA č. 2-9-20/D limitující použití krycích vrstev na vnitřních sanačních omítkách z hlediska propustnosti pro vodní páry), betonové panely a monolity nebo soudržné vápenné, silikátové a středně disperzní (otěruvzdorné, neomyvatelné) původní nátěry. Také lze použít na nátěry sádrokartonových či sádrovláknitých desek apod. Nelze aplikovat na silikonové, vysoce pojené akrylátové a polyvinylacetátové nátěry, lakované podklady, plasty, dřevo, kovy. Nelze aplikovat v exteriéru. Základní barva sjednocuje a snižuje nasákavost podkladu, zvyšuje kryvost vrchní barvy a přídržnost mezi vrchní barvou a podkladem. Barva je šetrná k životnímu prostředí a lidskému zdraví s mimořádně nízkým obsahem těkavých organických látek (VOC $\leq 0,1\text{g/l}$), bez změkčovadel, bez těžkých kovů, bez přídavku biocidů, formaldehydu či donorů formaldehydu, bez parfemace, bez foggingové aktivních substancí. Barva nepůsobí nepříznivě na zdravé klima v interiéru a díky svému složení je sníženo riziko nepříznivých reakcí při výmalbě u alergiků a lidí přecitlivělých na přítomnost chemických látek. Zásaditá minerální povaha nátěru nejprve znemožňuje růst plísní a také snižuje riziko možného budoucího napadení. Výrobek je vhodný pro výmalbu v senzitivním prostředí obytných i veřejných budov, škol, školek, nemocnic, domovů důchodců apod. a vzhledem k silikátové povaze i k výmalbě většiny památkových objektů. Výrobek splňuje požadavky pro nátěry povrchů, které mohou přicházet do nepřímého styku s potravinami.

Odstíny: nestandardní bílý, tónování do pastelových odstínů je možno provádět pomocí tónovacích strojů (pouze anorganickými pigmenty) kolorovacím systémem MULTIMIX ze vzorníku IMPULS NATUR (a to v sytostech 5, s výjimkou odstínů N-136, N-173, N-176, N-178 a N-185).

Další odstíny (např. ze vzorkovnice HET FACADE ECONOMIC) jsou možné po dohodě s výrobcem.

Ředění: výrobek se neředí, k očištění použitého nářadí lze použít vodu.

Nanášení: štětkou, štětce. Aplikace je možná i malířskými válečky, ale je nutné počítat s odstříkem od válečku.

Vydatnost: 5 - 8 m² z 1 kg. Vydatnost se liší v závislosti na savosti a struktuře podkladu, na tloušťce nanesené vrstvy a na zvoleném typu ředění. Přesnou vydatnost pro konkrétní podklad je potřeba stanovit na zkušební ploše