

# HET ProHB penetrace (1kg)

» ProHB - interiérové a fasádní barvy, stěrky a penetrace, barvy na dřevo a kov, lazury



## Popis

**Použití:** vysoký koncentrát disperzního pojiva určený k mnohostrannému použití, např. k přípravě penetrační směsi pro sjednocení různých nasákavostí minerálních podkladů, ke zkvalitnění stavebních směsí obsahujících cement, pro přípravu bezotěrového nátěru betonu apod. Vhodný do interiéru i exteriéru. Odstíny: v tekutém stavu bělavá disperze (různá intenzita a nádech neovlivňuje výsledné parametry výrobku), po zaschnutí bezbarvý až mléčně zakalený.

**Ředidlo:** voda (pitná)

**Vydatnost:** v závislosti na použití. Při použití jako penetrační roztok se pohybuje okolo 25 - 100 m<sup>2</sup> z 1 kg koncentrátu (v závislosti na zvoleném ředění, struktuře a savosti podkladu a způsobu aplikace). Přesnou vydatnost pro konkrétní podklad je nutné stanovit na zkušební ploše. Aplikáční teplota: teplota penetračního roztoku nebo směsi s přípravkem a rovněž teplota prostředí a podkladu se při aplikaci a do 24 hodin po aplikaci musí pohybovat v rozmezí +8 až +30 °C (lépe +15 až +25 °C)

Kód produktu	004-2297
EAN	8594158028204

koncentrát univerzální akrylátové disperze typu Sokrat 2802 NA. Zaregistrujte se a získíte slevu ve výši 6% na Vaše nákupy v našem e-shopu! Sleva Vám bude odečtena v seznamu položek objednávky před jejím odesláním!

Dostupnost na prodejně v Berouně: 30,00 ks  
na cestě 16,00 ks

## Soubory ke stažení

[TL\\_PROHB\\_PENETRACE\\_20230511.pdf \(83.25kB\)](#)

[BL\\_PROHB\\_PENETRACE.pdf \(132.35kB\)](#)