

HET Soldecol Kovářská (2.5l) 1999

» Syntetické základní a vrchní barvy



Popis

Použití: samozákladující jednosložková alkyd-uretanová barva s obsahem železité slídy, grafitu a metalických pigmentů určená pro venkovní i vnitřní antikorozní nátěry železných kovů nebo vhodně upravených neželezných kovů – pozink, měď, hliník, apod. Barva je určena zejména k nátěrům kovaných výrobků, ocelových konstrukcí, mříží, bran, plotů, vrat, zábradlí, kovaného nábytku, laviček, pouličního osvětlení apod. Nátěr odolává působení povětrnostních vlivů. Je vhodný též k renovacím starých (soudržných) nátěrových systémů. Hlavní předností jsou přímé nátěry železných kovů bez nutnosti použití základní barvy (tzv. 3 v 1 - základ, mezivrstva, vrchní email). V agresivním prostředí je vhodná kombinace se základní barvou SOLDECOL PRIMER nebo polyuretanovou základní barvou SOLDECOL PUR PRIMER, čímž se docílí vysoce odolného antikorozního nátěrového systému. Díky tixotropnímu charakteru barva nevykazuje sklony ke stékání a lze ji nanášet ve velkých tloušťkách. Barva je vysoce nanášivá (HB - high build), vyhovuje tak aplikacím s požadavkem nanášení velkých tloušťek jedním nástřikem (nad 70 µm suchého filmu [DFT]).
Vydatnost: 8 - 10 m² z 1 litru barvy v jedné vrstvě (40 µm DFT, beze ztrát)

Kód produktu

004-17067

EAN

8595614504201

samozákladující alkyd-uretanová matná antikorozní barva na kov. Zaregistrujte se a získáte slevu ve výši 6% na Vaše nákupy v našem e-shopu! Sleva Vám bude odečtena v seznamu položek objednávky před jejím odesláním! Tento výrobek je možné natónovat v systému HET MULTIMIX v široké škále odstínů!

Dostupnost na prodejně v Berouně::

5,00 ks