

# HET Soldecol PUR SG bílá (0.75)složka 1

» Syntetické základní a vrchní barvy



Kód produktu

004-16685

Samozákladující polyuretanová polešklá 2K antikorozní barva na kov a tužidlo do nátěrových hmot Soldecol PUR.

Univerzální dělník pro dokonalou ochranu kovových povrchů. Samozákladující, extra odolný, rychleschnoucí.

Dostupnost na prodejně v Berouně::

6,00 ks

# HET Soldecol PUR SG bílá (0.75)složka 1

» Syntetické základní a vrchní barvy

## Popis

Použití: dvousložková polyuretanová barva pro venkovní i vnitřní nátěry

železných a neželezných kovů (pozink, měď, hliník apod.). Je určena

zejména k nátěrům ocelových konstrukcí, zemědělské, manipulační,

dopravní a skladové techniky, klempířských prvků, kovaných dekoračních

výrobků, stožárů, střešních plechů, přepravních a skladových kontejnerů

apod. Nátěr je určen pro prostředí s charakterem chemického (čisticí

a chem. prostředky) a mechanického namáhání a pro aplikace

s požadavkem na velmi rychlé zasychání a vytvrzování.

Předností je také

možnost aplikace ve velkých tloušťkách jedním

nástřikem (cca 100 µm

suchého filmu airless zařízením). Provádějí se přímé nátěry kovů (tzv. 3 v 1

- základ, mezivrstva, vrchní email) případně je po odzkoušení možná

kombinace s polyuretanovým či epoxidovým základním nátěrem. Báze D

(Kovářská báze) je výrazně nanášivá (HB - high build), tixotropní, vhodná

na silnovrstvé nátěry (nástřiky).

Ředidlo: SOLDECOL U 6002 (případně THINNER PUR - S 0710, THINNER

PUR - S 0720 nebo po odzkoušení jiná ředidla určená do 2K PUR barev

např. U 6002, U 6051, U 6003).

Vydatnost: 10,5 m<sup>2</sup>

z 1 litru směsi v jedné vrstvě (50 µm DFT, beze ztrát)