

HET UP-GRUND PENETRACE (1kg)

» Penetrace



Popis

Použití: jako základní nátěr před aplikací disperzních akrylátových, vinylacetátových a silikonových barev, tmelů, tenkovrstvých akrylátových a silikonových omítkovin (např. AHO, ARO, SHO, SRO, MO1). Používá se k penetrování sádkartonových a sádrovláknitých desek, stěrkových vrstev zateplovacích systémů (HET-M, HET-P), sádrových stěrek, minerálních omítek, zdiva, panelů, sololitu a jiných podkladů. Výrobek podklad zpevní, sníží a sjednotí jeho různou nasákavost, výrazně zvýší přídržnost a krycí schopnost vrchních vrstev a celkově usnadní aplikaci následných vrstev. Nátěr je připraven k použití do vnitřních i venkovních prostor. Nátěr může být použit na plochy přicházející do nepřímého styku s potravinami.

Odstíny: základní bílý nebo tónování pomocí tónovacích strojů tónovacími systémy HET.

Ředidlo: voda (pitná).

Vydatnost: Typ podkladu Vydatnost [m² /1 kg]* stěrkový tmel, základní vrstva ETICS apod. 4,5 - 7,0m²/kg SDK deska, sádrová omítka, sádrová stěrka 4,5 - 8,0m²/kg štuk 2,5 - 6,5 *) v jedné vrstvě podle savosti a struktury podkladu, aplikační techniky, tloušťky nanesené vrstvy a dalších faktorů.

Kód produktu

004-10505

univerzální pigmentovaný penetrační nátěr. Zaregistrujte se a získejte slevu ve výši 6% na Vaše nákupy v našem e-shopu! Sleva Vám bude odečtena v seznamu položek objednávky před jejím odesláním! Tento výrobek je možné natónovat v systému HET MULTIMIX v široké škále odstínů!

Dostupnost na prodejně v Berouně::

21,00 ks