

OZ-EPOXY 1200+TVRD. (1kg)

» Tmely, stěrkové hmoty a lepidla



Popis

K přípravě lepicích kompozic, stěrkových hmot a tmelu. K lepení kovu, skla, keramiky, porcelánu, dřeva, betonu apod. Před aplikací nesmí být kompozice zředována přídavkem jakéhokoliv ředidla nebo rozpouštědla! Obsahuje epoxidovou pryskyřici. Návod k použití: Pryskyřice se dokonale smísí s tvrdidlem v hmotnostním poměru: 100 hm. dílu pryskyřice 1200 : 6,5 hm. dílu tvrdidla. Směs se nanáší na suchý, čistý, odmaštěný a případně obroušený povrch. Dodržujte mísící poměr a nepřipravujte větší množství směsi, než stačí zpracovat do 30 min. při teplotě 15 - 20 °C. Připravenou pryskyřici naneste na lepené plochy a následně přikližte k sobě tak, aby po celé délce dobře přilehly a spoj fixujte (tlakem asi 0,02 MPa). Vytvrzování: Vytvrzuje se při normální nebo zvýšené teplotě do 60 °C. Vytvrzení pryskyřice proběhne do 48 hod. Ředidlo na mytí náradí: Aceton, toluen Složení a charakteristika výrobku: Epoxidová pryskyřice

Kód produktu	024-84
EAN	8591235074840

Epolex 1200/371 epoxidová pryskyřice + Epolex P11 tužidlo, 1 kg. Zaregistrujte se a získáte slevu ve výši 6% na Vaše nákupy v našem e-shopu! Sleva Vám bude odečtena v seznamu položek objednávky před jejím odesláním!

Dostupnost na prodejně v Berouně::	8,00 ks
------------------------------------	---------