

OZ-LAMIN.SOUPRAVA 400gr

» Tmely, stěrkové hmoty a lepidla



Popis

Popis Používá se k opravám laminátových předmětů (lodí, sportovních potřeb, kapotáží, autodílů apod..). Složení a charakteristika výrobku: Roztok nenasycený polyesterových pryskyřic ve styrenu. Příprava podkladu: Podklad dokonale očistit, obrousit a odmastit. Příprava laminovacího polyesteru: K potřebnému množství polyesteru přidejte za stálého míchání 2 % iniciátoru (tj. polyester 100 hm. dílů: iniciátor 2 hm. díly). Připravte vždy jen takové množství směsi, kterou stačíte zpracovat do 15 minut při 20°C. Nelaminujeme při nižších teplotách než 15°C.

Kód produktu 015-6

EAN 8591235074970

Používá se k opravám laminátových předmětů (lodí, sportovních potřeb, kapotáží, autodílů apod..). Složení a charakteristika výrobku: Roztok nenasycený polyesterových pryskyřic ve styrenu. . Zaregistrujte se a získáte slevu ve výši 6% na Vaše nákupy v našem e-shopu! Sleva Vám bude odečtena v seznamu položek objednávky před jejím odesláním!

Dostupnost na prodejně v Berouně:: 5,00 ks