

OZ-Radbal-em.syn.S 2119-1000 bílý (0.375)

» Syntetické základní a vrchní barvy



Kód produktu

024-1279

EAN

8595073022056

Radbal Standard S2119 barva na radiátory. Zaregistrujte se a získajte slevu ve výši 6% na Vaše nákupy v našem e-shopu! Sleva Vám bude odečtena v seznamu položek objednávky před jejím odesláním!

Dostupnost na prodejně v Berouně::

na objednávku

Popis

CHARAKTERISTIKA A POUŽITÍ: Barva je určena především k vrchním lesklým nátěrům radiátorů ústředního teplovodního topení. Má rychlé zasychání a dobré mechanické vlastnosti. Se základním nátěrem, např. PRAGOPRIMER STANDARD S2000, PRAGOPRIMER UNIVERZÁL S2035 nebo PRAGOPRIMER PROFI S2129, je možné email použít i pro nátěry na povětrnosti. Klíčové vlastnosti: • tepelně odolný nátěr • výborný rozliv • snadná aplikace **PŘÍPRAVA PODKLADU:** Kovový podklad musí být před aplikací čistý, suchý, zbavený mastnot, rzi a prachu, mechanicky očištěný a musí být opatřený vhodnou základní antikorozi hmotou. Radiátory musí být před aplikací vychladlé. Dříve natřené povrchy je nutné očistit, odmastit a zbavit starých nepřilnavých nátěrů. **ŘEDĚNÍ:** ředidlo BALTECH S6006 (štětec, váleček), ředidlo BALTECH S6001 (stříkání) Teoretická vydatnost: 14 - 16 m²/ 1litr (4 žebra 20 × 60 cm = 1 m²).