

OZ-REFLEXOL (3.8)

» Asfaltové nátěry



Popis

Popis Pro vrchní nátěry asfaltových i plechových střech a pro venkovní ocelové konstrukce již ošetřené asfaltovými nátěry (aspoň penetrace) - nádrže, plechové střechy, drátěné ploty. Dále se používá jako ochranný nátěr na dřevo. Reflexol se nanáší zastudena, po dokonalém rozmíchání - neředí se, nanáší se štětcem, válečkem, případně nástřikem. Nelze nanášet za deště, mrholení a na vlhký podklad, také nelze nanášet na střechy za velmi slunečného počasí. Na suspenzní podklady se nanáší Reflexol až po 10ti dnech, kdy dojde k vyžrání podkladu. Nátěry Reflexolem jsou účinné proti povětrnostním vlivům (zabraňuje oxidaci povrchu asfaltové povlakové krytiny), zejména slunečnímu záření (odráží asi 84 % záření v porovnání s odrazem čistého hliníku), a tím prodlužují životnost asfaltových krytin a snižují stékání asfaltových hmot. Zajišťuje lepší pochůznost na povlakových asfaltových krytinách v letním období. Snižuje povrchovou teplotu živých vrstev ve srovnání s černým povrchem cca o 10 - 15 °C. Spotřeba: 0,3 kg/m², je-li stanovena tloušťka reflexního nátěru větší - provádí se nátěr křížovým způsobem, vždy po zaschnutí předchozího nátěru. Pro nanášení Reflexolu nástřikem lze použít stříkací zařízení např. Vyza 1- trysky C a D, vstupní tlak 5 atm, stříkací pistole trysky 12-18.

Kód produktu

040-8

Paramo Reflexol asfaltohliníkový reflexní nátěr..
Zaregistrujte se a získáte slevu ve výši 6% na Vaše nákupy v našem e-shopu! Sleva Vám bude odečtena v seznamu položek objednávky před jejím odesláním!

Dostupnost na prodejně v Berouně::

2,00 ks