Sokrates-O Teakový olej (0,6l)

» Oleje a vosky

Kód produktu	2020001670
EAN	8594166554832

Olej pro povrchovou úpravu dřeva pro venkovní a vnitřní prostředí. Zaregistrujte se a získejte slevu ve výši 6% na Vaše nákupy v našem e-shopu! Sleva Vám bude odečtena v seznamu položek objednávky před jejím odesláním!

Dostupnost na prodejně v Berouně::	8,00 ks

Sokrates-O Teakový olej (0,6l)

» Oleje a vosky

Popis
SOKRATES® Teakový olej je modifikovaný rostlinný olej rozpuštěný v přírodním rozpouštědle.

Charakteristika:
SOKRATES® Teakový olej: je vynikající prostředek k čistění a ošetřování zahradního nábytku a jiných výrobků z teakového dřeva,
akátu nebo podobných dřev. Teakový olej oživuje povrch dřeva, odstraňuje lehké šedivění a nečistoty. Obnovuje barvu a strukturu
dřeva. Krátkodobě odolává působení vody a povětrnostním vlivům.
Má příjemnou vůni a snadno se používá.

Není určeno pro přímý styk s potravinami, krmivy a pitnou vodou.

Vlastnosti nátěrové hmoty:
❖ Obsah netěkavých složek 96- 98 %
❖ Rozpouštědla < 0,50%
❖ Viskozita pro zpracování ISO 4mm 20 s
❖ Spotřeba na jeden nátěr 40-33 g/m2
❖ Vydatnost jeden nátěr 25-30 m²/ l
❖ Specifická hmotnost 0,945 g/cm3
❖ Bod vzplanutí + 230° C
❖ VOC < 2 %
❖ Dodávaná forma Připraveno k použití
❖ Odstín natur
❖ Zápach při aplikaci a zasychání výrazný
❖ Dolep bez dolepu
❖ Doporučovaný počet nátěrů 1x max. 2x

Zasychání :
❖ Zaschlý povrch od 24 hod.
❖ Přetíratelnost 24 hod.
❖ Proschlý povrch 5 až 10 dnů

Použití:
Teakový olej je určený pro Profi a HOBBY použití.
Bezpečnostní list bude předložen na vyžádání, nebo www. barvy sokrates.cz
Pro ošetření, péči a osvěžení dřeva v interiéru a s omezenou expozicí exteriéru, například na zahradní nábytek a pod. Není vhodné
ošetřovat bytový nábytek, vnitřní obložení stěn a pod. přímo v interiéru domů, protože nedostatek čistého vzduchu a světla
zpožďuje schnutí, což může následně vést k nepříjemnému zápachu.
Nepoužívejte při teplotách pod + 10°C a vyšší relativní vlhkosti
vzduchu nad 80%. Zpomalené vsakování, zasychání a hustota oleje. Podle stupně zatížení přímými povětrnostními vlivy nutno 1x až 2x pravidelně ošetřit novým nátěrem.

Upozornění pro aplikaci:
Olej vlivem vysoké sušiny a zvláště vysoké penetrační schopnosti, prosakuje do okolního neošetřeného dřeva až v desítkách
centimetrů.

Nanášení:
Před použitím rozmíchejte celý obsah obalu! Po použití obal
důkladně uzavřete!!

SOKRATES® Teakový olej se aplikuje hadříkem, houbičkou nebo vhodným štětcem, Přebytečný olej postupně stahujte! Minimální
teplota nátěrové hmoty, vzduchu i podkladu +10 °C a to po celou dobu schnutí. Doporučená teplota pro aplikaci: + 18 °C až + 23 °C.

MOŽNOST TÓNOVÁNÍ - 11 ODSTÍNŮ DLE VZORKOVNICE!

Ředidlo: neředí se

Spotřeba 25-30m2/kg